



Via Aquileia, 8/A  
31048 Olmi di San Biagio di Callalta  
(Treviso) Italy  
t +39 0422 397333 / 398553  
f +39 0422 699731

**COD. 6087/V – ALV600630**  
**(carrello specialistico - dimensioni 800x640x1100 h mm)**



**STRUTTURA** - scocca realizzata in acciaio, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabili e disinfettabili; il processo di verniciatura è conforme alle norme UN EN ISO 9001.

**PARTE SUPERIORE** - piano di appoggio in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, , dimensioni mm 680x500, con bordo perimetrale contenitivo: 3 h mm 43, 1 h mm 4.

**CASSETTIERA** - cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale con rientro automatico, sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma in alluminio e fermo blocco fine corsa.

Serratura a chiave centralizzata. Colore dei frontali: a richiesta: rosso RAL 3000, giallo RAL 1018, blu RAL 5010, verde RAL 6029, bianco crema RAL 9001, blu cielo RAL 5015, verde chiaro RAL 6019, rosso ossido RAL 3009.

Configurazione standard dei cassetti:

SX: 4 cassetti dimensioni mm 296x415x200 h

DX: 1 cassetto dimensioni mm 296x415x200 h

1 vano chiuso da 1 anta dimensioni mm 296 x 415 x 600 h

**LATO DESTRO** - maniglia di spinta, ergonomica, antitrauma.

**LATO SINISTRO** - piano di appoggio supplementare estraibile, in tecnopolimero, autoestinguente, completo di fermo blocco fine corsa e bloccaggio in posizione chiusa.

**BASE** - Doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in tecnopolimero. 4 ruote termoformate piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno

